



**25107**  
Cammello  
Marrón Claro  
Marron Claro



**C4872**  
Grigio Alluminio  
Gris Aluminio  
Cinza Aluminium



**80013**  
Nero  
Negro  
Preto



**75063**  
Grigio Ombra  
Sombra Gris  
Sombra Cinzenta



**75029**  
Roccia Lunare  
Gris Roca Lunar  
Lua Rocha Cinzenta



**80013**  
Nero  
Negro  
Preto



**75029**  
Roccia Lunare  
Gris Roca Lunar  
Lua Rocha Cinzenta

## GLOVE II LOW SIP-HRO-SRA

cod. 701.170683 sizes 38/48

Calzatura bassa in S1P in vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE passaggio a zero. Protezione del tallone in TPU.

Calzado bajo S1P de mesh y becerro agamuzado, puntero de aluminio 200J. Horma 10 Forro Air Mesh. Plantilla de EVA amovible con inserto amortiguador de impactos. Inserto anti-perforación K SOLE con paso cero. Protección talón de TPU.

Calçado baixo S1P em mesh e couro de camurça com biqueira em alumínio 200J. Altura 10. Forro Air Mesh. Palmilha em EVA removível com elemento shock absorber. Palmilha interior antiperfuração K SOLE. Passagem Zero. Proteção do calcanhar em TPU.

**SUOLA:**  
Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO

**SUELA:**  
Entresuela de EVA con película de TPU. Goma nitrilica

**SOLA:**  
Sola intermediária em EVA com película em TPU. Borracha nitrilica



CE EN ISO 20345:2011



## GLOVE II TEXTI SIP-HRO-SRA

cod. 701.170236 sizes 35/48

Calzatura bassa in S1P in tessuto rete e vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE passaggio a zero. Protezione del tallone in TPU.

Calzado bajo S1P de tejido red y serraje afelpado, puntero de aluminio 200J. Horma 10 Forro Air Mesh. Plantilla de EVA amovible con inserto amortiguador de impactos. Inserto anti-perforación K SOLE con paso cero. Protección talón de TPU.

Calçado baixo S1P em tecido rete e pele de camurça com biqueira em alumínio 200J. Altura 10. Forro Air Mesh. Palmilha em EVA removível com elemento shock absorber. Palmilha interior antiperfuração K SOLE. Passagem Zero. Proteção do calcanhar em TPU.

**SUOLA:**  
Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO

**SUELA:**  
Entresuela de EVA con película de TPU. Goma nitrilica

**SOLA:**  
Sola intermediária em EVA com película em TPU. Borracha nitrilica



CE EN ISO 20345:2011

